

Imprimantes d'étiquettes couleur de la série C6000

Étiquetage inspiré pour développer votre entreprise



IMPRIMÉS
ÉTIQUETTES
& SYSTÈMES



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



10, rue de la Grévière - F - 51100 REIMS

SIRET 349 554 253 00048 - APE 4669C

www.fgi.fr - www.etiquettes-adhesives.com - contact@fgi.fr

Reims Tél. 03 26 77 60 90

Lyon Tél. 04 72 71 99 49

Paris Tél. 01 40 53 01 27



Impression couleur à la demande sur des étiquettes pouvant atteindre 8 pouces de large

Développée à partir des suggestions émises directement par nos clients, la série ColorWorks C6000 offre vitesse, contrôle, efficacité et flexibilité, pour vous permettre de produire des étiquettes personnalisées de haute qualité, jour après jour.

La série C6000 offre deux largeurs d'impression, 4 " ou 8 ", et un Peeler intégré est disponible en option sur tous les modèles pour optimiser les flux de travaux.



10, rue de la Grévière - F - 51100 REIMS

SIRET 349 554 253 00048 - APE 4669C

www.fgi.fr - www.etiquettes-adhesives.com - contact@fgi.fr

Reims Tél. 03 26 77 60 90

Lyon

Paris

Tél. 04 72 71 99 49





Flexibilité des médias

Prise en charge des médias brillants, mats et texturés

Formats allant de 25 mm à 215 mm

Capteur mobile exclusif permettant d'imprimer sur n'importe quelle forme, sans avoir besoin d'un second pré-découpage

Impression de haute qualité

Résolution de 1200 x 1200 dpi

Faites correspondre les couleurs unies aux profils ICC et aux couleurs précises des marques

Pilotes logiciels

Compatible avec Windows, Linux et Mac/iOS

S'intègre à SAP

Pilotes natifs ESC/Label, BarTender, CodeSoft et NiceLabel

Configuration et maintenance à distance

Interface Web intelligente pour la gestion des parcs d'imprimantes

Outil permettant de diffuser les modifications sur un parc d'imprimantes

Encres durables

Réalisez des dégradés subtils et des lignes fines nettes grâce à la technologie à taille de gouttes variable

Encres pigmentaires UltraChrome DL pour des étiquettes durables

Certifiées BS 5609 lors de l'impression sur des médias PE mats

Facile d'utilisation

Chargement des médias possible de deux côtés différents

Traitement facile des bourrages papier grâce aux capots avant et arrière

Traitement en une étape des données variables

Grand écran LCD intuitif (2,7 ")

Service et support

Sérénité totale


Aucune réserve : tout est couvert par la garantie, même la tête d'impression

CoverPlus est disponible en option pour couvrir la durée de vie de l'imprimante



SAP® Member Gold
Printer Vendor Program

ESC/Label



10, rue de la Grévière - F - 51100 REIMS

SIRET 349 554 253 00048 - APE 4669C

www.fgi.fr - www.etiquettes-adhesives.com - contact@fgi.fr

Reims Tél. 03 26 77 60 90

Lyon Tél. 04 72 71 99 49

Paris Tél. 01 40 53 01 27





Applications



Alimentation
et boissons



Produits non
alimentaires



Produits
chimiques



Horticulture



Alimentation
animale



Étiquetage
d'emballage



Logistique



Imprimer
et déposer

Peeler intégré exclusif

Fonction de décollage des étiquettes
une à une, une première sur les
imprimantes jet d'encre

Fonction permettant de gagner du
temps en ôtant automatiquement le
papier de support des étiquettes

Intégration facile avec les applications
d'impression et de dépose



10, rue de la Grévière - F - 51100 REIMS

SIRET 349 554 253 00048 - APE 4669C

www.fgi.fr - www.etiquettes-adhesives.com - contact@fgi.fr

Reims Tél. 03 26 77 60 90

Lyon Tél. 04 72 71 99 49

Paris Tél. 01 40 53 01 27



Modèle	CW-C6000AE	CW-C6000PE	CW-C6500AE	CW-C6500PE
Tête d'impression	µTFP4	µTFP4	µTFP4	µTFP4
Résolution (dpi)	1200 × 1200 dpi			
Encres couleur	4 couleurs	4 couleurs	4 couleurs	4 couleurs
Capacité de l'encre	80 ml	80 ml	80 ml	80 ml
Médias pris en charge	Étiquette mate, étiquette film mat, étiquette papier glacé, étiquette film glacé, étiquette haute brillance	Étiquette mate, étiquette film mat, étiquette papier glacé, étiquette film glacé, étiquette haute brillance	Étiquette mate, étiquette film mat, étiquette papier glacé, étiquette film glacé, étiquette haute brillance	Étiquette mate, étiquette film mat, étiquette papier glacé, étiquette film glacé, étiquette haute brillance
Port d'E/S	Standard	Standard	Standard	Standard
Sens d'impression	Bidirectionnel ou unidirectionnel	Bidirectionnel ou unidirectionnel	Bidirectionnel ou unidirectionnel	Bidirectionnel ou unidirectionnel
Longueur d'étiquette	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm
Taille (l × P × H)	340 × 565 × 326 mm	340 × 565 × 326 mm	444 × 512 × 326 mm	444 × 512 × 326 mm
Vitesse d'impression (en pleine largeur)	119 mm/s (vitesse max. en 300 × 600 dpi)	119 mm/s (vitesse max. en 300 × 600 dpi)	85 mm/s (vitesse max. en 300 × 600 dpi)	85 mm/s (vitesse max. en 300 × 600 dpi)
	75 mm/s (rapide en 600 × 600 dpi)	75 mm/s (rapide en 600 × 600 dpi)	49 mm/s (rapide en 600 × 600 dpi)	49 mm/s (rapide en 600 × 600 dpi)
	48 mm/s (normale en 600 × 600 dpi)	48 mm/s (normale en 600 × 600 dpi)	34 mm/s (normale en 600 × 600 dpi)	34 mm/s (normale en 600 × 600 dpi)
	18 mm/s (qualité 600 × 1200 dpi)	18 mm/s (qualité 600 × 1200 dpi)	13 mm/s (qualité 600 × 1200 dpi)	13 mm/s (qualité 600 × 1200 dpi)
Diamètre du papier rouleau	8 mm/s (qualité max. 1200 × 1200 dpi)	8 mm/s (qualité max. 1200 × 1200 dpi)	6 mm/s (qualité max. 1200 × 1200 dpi)	6 mm/s (qualité max. 1200 × 1200 dpi)
	203,2 mm/8 "	203,2 mm/8 "	152,4 mm/6 "	152,4 mm/6 "
Largeur de papier	25,4 à 112 mm	25,4 à 112 mm	25,4 à 215,9 mm	25,4 à 215,9 mm
Largeur d'impression	Jusqu'à 108 mm	Jusqu'à 108 mm	Jusqu'à 211,9 mm	Jusqu'à 211,9 mm
Peeler/Cutter automatique	Cutter automatique	Peeler	Cutter automatique	Peeler

Engagé dans la responsabilité sociétale des entreprises

Epson s'engage à développer des produits respectueux de l'environnement, ce qui signifie que le développement durable est pris en compte de la conception à la réalisation. Nous aidons les clients à reconnaître les avantages environnementaux qu'apporte la technologie, que ce soit à travers notre redéfinition de la fabrication via une robotique innovante, les économies d'énergie que permettent nos technologies d'impression bureautique ou nos solutions numériques d'impression textile révolutionnaires.

Nous nous sommes engagés à respecter les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies et ceux de l'économie circulaire. Nous proposons des innovations durables, car nous sommes conscients que les choix que nous faisons en tant qu'entreprises, particuliers ou société seront essentiels pour notre réussite commune.

Le contenu de cette publication n'a pas encore été validé par les Nations Unies et ne reflète pas les opinions des Nations Unies ou de ses fonctionnaires ou encore de ses États membres www.un.org/sustainabledevelopment



Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr

Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommateurs
CS90085 - 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

EpsonFrance
 @Epson_FR
 @EpsonFrance
 epson-france

Support technique

Produits pour « Particuliers » (Imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®

10, rue de la Grévière - F - 51100 REIMS

SIRET 349 554 253 00048 - APE 4669C

www.fgi.fr - www.etiquettes-adhesives.com - contact@fgi.fr

Reims Tél. 03 26 77 60 90

Lyon Tél. 04 72 71 99 49

Paris Tél. 01 40 53 01 27

